




szafran (NKP 6065)




melon (NKP 6062)




mandarynka (NKP 6061)



czerwony (NKP 2011)



pistacja (NKP 5008)



makadamia (NKP 0001)




ciemny beż (NKP 0009)




(NKP 4024)




bazylią (NKP 5020)




(NKP 5063)




(NKP 3001)




(NKP 3067)




(NKP 4001)



(NKP 4002)



(NKP 9002)



(NKP 3007)

Zdjęcia kolorów produktów na stronie, mogą odbiegać od rzeczywistych.
NKP oznacza numer katalogowy producenta.



Silvertex® to wysokiej jakości tkanina powlekana marki Spradling, przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach komercyjnych i publicznych. Materiał łączy nowoczesną estetykę z wyjątkową trwałością i funkcjonalnością. Dzięki zaawansowanym technologiom ochronnym Silvertex® charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, plamy, działanie promieni UV oraz rozwój bakterii, pleśni i grzybów.

Tkanina została zaprojektowana z myślą o łatwej konserwacji, zachowaniu estetyki przez długi czas oraz spełnianiu rygorystycznych norm jakościowych i środowiskowych. Znajduje zastosowanie m.in. w biurach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej, ochronie zdrowia, edukacji.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Właściwości funkcjonalne:

- Wodoodporna
- Trudnozapalna
- Odporna na promienie UV
- Odporna na ścieranie
- Odporna na niskie temperatury (Cold Crack -29°C)
- Odporna na mikroorganizmy
- Odporna na krew i urynę
- Odporna na pleśń
- Wykończenie chroniące przed plamami
- Antystatyczne wykończenie

Powłoka ochronna:

PERMABLOK

Powłoka:

100%Winył

Nośnik:

100% Poliester Hi-Loft 2TM

Waga:

685 g/m²

Szerokość rolki:

137 cm

Odporność na ścieranie:

300 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło:

Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapalność:

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne:

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie:



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.